

Арт. 103 Цветной грунт-антисептик для дерева

Для деревянных домов

Технические характеристики.

Продукт : Арт.103 Цветной грунт-антисептик для дерева.

Назначение : Пропиточный состав для защиты бревенчатых срубов, брусовых и каркасных домов, домов из лафета от дождевой влаги, выгорания на солнце и биопоражений. Позволяет задавать цвет уже на стадии предварительной обработки, снижает расход основного покрытия. Антисептическая добавка остается связанной в масляной составляющей внутри волокон, не испаряется и не вымывается дождем.

Свойства : Глубоко пропитывает поверхность, образуя эффективный защитный слой самой древесины. Предотвращает появление трещин и отслаивание древесных волокон. Не позволяет впитывать влагу и грязь. Не препятствует выходу внутренней влаги из бревна, поэтому может наноситься на бревно естественной влажности в качестве пропитки-защиты от дождя и появления трещин.

Состав : Льняное масло, натуральные кипящие масла, изопарафины, минеральные добавки-наполнители, кремниевая кислота, безсвинцовые сиккативы (Mn, Fe, Co, Ca,Zr), канифоль, антисептическая добавка.

Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 300 г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Применение : Предпочтительно наносить кистью с плотным натуральным коротким ворсом в один плотный слой. Не наносить повторно на обработанную поверхность, оставляя возможность впитываться основному покрытию.

Расход : 15 кв м с литра в один слой.

Время высыхания : при температуре выше 15 С - 4-5 часов

Меры предосторожности : Состав содержит антисептик и требует соблюдения соответствующих правил работы : избегать попадания на слизистую и в глаза, а в случае попадания - немедленно промыть водой. Работать на открытом воздухе. При работе внутри помещения обеспечить интенсивный воздухообмен и проветривание.

Очистка инструмента : Кисти после работы промыть растворителем и просушить. Засохшие остатки масла можно удалить , замочив кисть в концентрированный мыльный раствор на ночь, затем промыть под водой.

Хранение: Хранить в прохладном, сухом, не доступном для детей месте в плотно закрытой таре. Срок хранения не менее 5 лет.

Утилизация : Жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с местными нормативными актами (пользоваться согласованными кодами отходов). Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы можно утилизировать вместе с бытовым мусором после высыхания. Не допускать попадания в сточные воды и водоемы, исключая образование масляной пленки на поверхности воды.

Размер Тары : 1л 2,5л 10л

Изготовитель : ООО "ВудЭндКолор", Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер. д 10. ИНН 7841059728 КПП 784101001. Подробная информация : <http://woodandcolor.ru> Написать : info@woodandcolor.ru

Позвонить : +7 931 364 43 75 Instagram : woodandcolor