

Арт. 207 Защитно-декоративное фасадное масло для дерева

Для фасадов деревянных домов

Технические характеристики.

Продукт : Арт. 207.Защитно-декоративное фасадное масло для дерева.

Назначение : Универсальный и безопасный состав для долговременной и надежной защиты любых деревянных поверхностей от воздействия атмосферных нагрузок. Прежде всего, таких, как фасады деревянных домов, бань, беседок, террасы , ветровые доски, заборы, настилы и садовая мебель. Не содержит опасных веществ и может использоваться также для интерьера дома.

Свойства : Глубоко пропитывает поверхность , образуя эффективный защитный слой самой древесины, поэтому со временем не шелушится и не отслаивается. Предотвращает появление трещин и отслаивание древесных волокон . Не позволяет впитывать влагу и грязь. Не препятствует выходу внутренней влаги из бревна, поэтому может наноситься на бревно естественной влажности в качестве пропитки-защиты от дождя и появления трещин. Точно и ярко передает цвета, подчеркивая природную красоту древесины.

Солнечная сторона фасада дома через 4-6 лет легко обновляется без перешлифовки, теневая сторона не требует обновления 7-9 лет.

Состав : Льняное масло, натуральные кипящие масла, изопарафины, минеральные добавки-наполнители, кремниевая кислота, глина, безсвинцовые сиккативы (Mn, Fe, Co, Ca, Zr), сосновое масло, лецитин.

Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 200 г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Применение : Поверхность подготовить соответствующим образом , в зависимости от желаемого конечного результата , с учетом особенностей породы дерева и условий использования. Обычно достаточно шлифовки абразивом зернистостью 80-100 и 120-150. Предпочтительно наносить кистью с плотным натуральным коротким ворсом, двумя тонкими равномерными слоями . Подтеков и следов от кисти не должно оставаться.

Расход : 15 кв м с литра в два слоя.

Время высыхания : при температуре выше 15 С - 6-8 часов. Поскольку состав глубоко пропитывает древесину, необходимо дать полностью просохнуть не только поверхности, но и всему пропиточному слою.

Меры предосторожности : Состав безопасен, не вызывает отравлений и не требует обязательных средств защиты. При попадании на кожу, промыть с мылом, при попадании на слизистую или в глаза - промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу . При использовании ветоши, тряпок - после использования замочить их в воду (чтобы исключить любую возможность самовозгорания) и выбросить с бытовым мусором. Сам по себе состав не пожароопасен и не способен к самовоспламенению.

Очистка инструмента : Кисти после работы промыть растворителем и просушить. Засохшие остатки масла можно удалить , замочив кисть в концентрированный мыльный раствор на ночь, затем промыть под водой.

Хранение: Хранить в прохладном, сухом, не доступном для детей месте в плотно закрытой таре. Срок хранения не менее 5 лет.

Утилизация : Жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с местными нормативными актами (пользоваться согласованными кодами отходов). Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы можно утилизировать вместе с бытовым мусором после высыхания. Не допускать попадания в сточные воды и водоемы, исключая образование масляной пленки на поверхности воды.

Размер Тары : 1л 2,5л 10л

Изготовитель : ООО "ВудЭндКолор", Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер. д 10. ИНН 7841059728 КПП 784101001. Подробная информация : <http://woodandcolor.ru> Написать : info@woodandcolor.ru

Позвонить : +7 931 364 43 75 Instagram : woodandcolor