

## **Арт. 302      Натуральное твердое масло для интерьера**

Для стен и потолков деревянного дома

### **Технические характеристики.**

**Продукт** : Арт. 302 Натуральное твердое масло для интерьера.

**Назначение** : Износоустойчивый безопасный пропиточный состав для окраски деревянных поверхностей внутри помещений , таких как стены, потолки, лестницы, мебель, предметы интерьера. Упрочняет деревянную поверхность, прекрасно задает цвет, подчеркивая текстуру. Не содержит опасных веществ и может использоваться для кухонной мебели, досок и посуды, непосредственно контактирующих с пищей.

**Свойства** : Глубоко пропитывает поверхность , образуя эффективный защитный слой самой древесины, поэтому со временем не шелушится и не отслаивается. Предотвращает появление трещин и отслаивание древесных волокон .Создает устойчивую к износу поверхность. Не позволяет впитывать влагу и грязь. Не накапливает статику. Легко моется и обновляется без перешлифовки.

**Состав** : Льняное масло, натуральные кипящие масла, изопарафины, минеральные добавки, кремниевая кислота, безсвинцовые сиккативы (Mn,Co ,Ca, Zr ), канифоль.

Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 150 г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

**Применение** : Поверхность подготовить соответствующим образом , в зависимости от желаемого конечного результата , с учетом особенностей породы дерева и условий использования. Обычно достаточно шлифовки абразивом зернистостью 80-100 и 120-150. Предпочтительно наносить кистью с плотным натуральным коротким ворсом либо тряпкой, двумя тонкими равномерными слоями . Подтеков и следов от кисти не должно оставаться.

**Расход** : 15 кв м с литра в два слоя.

**Время высыхания** : при температуре выше 15 С - 6-8 часов. Поскольку состав глубоко пропитывает древесину, необходимо дать полностью просохнуть не только поверхности, но и всему пропиточному слою.

**Меры предосторожности :** Состав безопасен, не вызывает отравлений и не требует обязательных средств защиты. При попадании на кожу, промыть с мылом, при попадании на слизистую или в глаза - промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу . При использовании ветоши, тряпок - после использования замочить их в воду (чтобы исключить любую возможность самовозгорания) и выбросить с бытовым мусором. Сам по себе состав не пожароопасен и не способен к самовоспламенению.

**Очистка инструмента :** Кисти после работы промыть растворителем и просушить. Засохшие остатки масла можно удалить , замочив кисть в концентрированный мыльный раствор на ночь, затем промыть под водой.

**Хранение:** Хранить в прохладном, сухом, не доступном для детей месте в плотно закрытой таре. Срок хранения не менее 5 лет.

**Утилизация :** Жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с местными нормативными актами (пользоваться согласованными кодами отходов). Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы можно утилизировать вместе с бытовым мусором после высыхания. Не допускать попадания в сточные воды и водоемы, исключая образование масляной пленки на поверхности воды.

**Размер Тары :**  1л  2,5л  10л

**Изготовитель :** ООО "ВудЭндКолор", Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер. д 10. ИНН 7841059728 КПП 784101001. Подробная информация : <http://woodandcolor.ru> Написать : [info@woodandcolor.ru](mailto:info@woodandcolor.ru)

Позвонить : +7 931 364 43 75 Instagram : woodandcolor